

# Montagelim

Utgåva Mars 2017



## En stark och samtidigt elastisk limfog

### Produktbeskrivning och användning

Christian Berner Montagelim är ett neutralt fukthärdande montagelim, fritt från lösningsmedel och phtalater. Ger en stark och samtidigt elastisk limfog.

Christian Berner Montagelim är luktfri, snabbhärdande och har en mycket beständighet mot klimatiska påverkningar.

Christian Berner Montagelim kan användas ute och inne, på vägg, tak och golv. Bra till t ex uppsättning av speglar, paneler, akustikklossar, kakel mm. Vidhäftar på de flesta material så som trä, glas, betong, metall, mursten, glasfiber, plexiglas, målade ytor mm.

### Fysiska/kemiska data

#### Lim

Typ	Fukthärdande, neutral Silan Modifieret Polymer (SMP), 1-komponent
Fungicidbehandlad	Nej
Konsistens	Pastös, tixotropisk massa
Hållbarhet	Minimum 1 år i oöppnat emballage vid torr och sval förvaring
Emballage	Varunr.: 29232 Storlek: 290 ml Färg: Vit TUN-nr.: 1263621

#### Limfog

Övermålningsbar	Ja
Hårdhet	Ca 60 Shore A (ISO 868)
Beständighet	Temperatur: ca -40°C till +90°C
Klimatisk åldring	God



  
**CHRISTIAN  
BERNER**

Expect more

## Bruksanvisning

### Förberedning av material:

Limytorna ska vara rena, torra, fria från släppmedel, fett, damm och lösa partiklar. Christian Berner Montagelim kan användas på ytor så som mursten, betong, trä, glas, de flesta metaller, de flesta målade ytor samt flera plasttyper.

Då det i princip kan förekomma variationer i de flesta material, bör det alltid utföras tillräckliga vidhäftningsförsök innan igångsättning av – i speciellt – stora uppgifter.

### Användningstemperatur:

Kan appliceras vid temperaturer från +5°C till +40°C.

### Applicering:

Christian Berner Montagelim appliceras i limsträngar på underlaget eller materialet i ett inbördes avstånd av 5-20 cm, beroende av styrkekrav. Vissa uppgifter kräver speciella monteringsmetoder, följ leverantörens rekommendationer.

### Åtgång:

2 – 3 m<sup>2</sup>/patron beroende på dimensioner och styrkekrav.

### Monteringstid:

Montera inom 5-10 minuter efter applicering av limsträngar.

### Montering:

Ämnena pressas noggrant samman.

Vid uppsättning av tunga ämnen, eller i förbindelse med speciella monteringsuppgifter, kan det vara nödvändigt med kortvarigt stöd, eller att hålla materialen på plats tills limmet har härdat.

Limfog härdar ca 2 mm/dygn beroende på fuktighet och temperatur.

### Montering av akustikklossar:

Christian Berner Montagelim appliceras på klossens baksida, därefter placeras klossarna på deras slutliga placering. Klossarna pressas noggrant på plats och vill därefter hålla sig själva, medan limmet härdar.

### Rengöring:

Verktyg rengörs och foglim avlägsnas med terpentin. Härdat foglim kan endast avlägsnas mekaniskt. Händer och hud tvättas med vatten och tvål.

### Säkerhet:

För ytterligare säkerhetsinformation hänvisas till produktens säkerhetsdatablad. Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer.

I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor. Kontakta Christian Berner Vibrationsteknik Tel: +46 31 33 66 900.



**CHRISTIAN  
BERNER**

Expect more