

Primer

Utgåva Maj 2018



För effektiv vidhäftning

Produktbeskrivning och användning

Christian Berner Primer är en akrylbaserad primer som används till förbehandling innan spackling och limning. Christian Berner Primer säkrar effektiv vidhäftning mellan underlag och spackelskikt/lim. Christian Berner Primer används på alla sugande underlag för spackling med golvspackelmassor. Primer kan dessutom användas till förbättring av vidhäftning, vid limning på golvspackelmassor och anhydrit.

Fysiska/kemiska data

Lim

Typ	Vattenbaserad akryldispension
Färg	Vit
Konsistens	Tunt flytande
Torrhalt	ca. 46 %
Hållbarhet	Minimum 2 år i tätt förslutet emballage vid sval förvaring. Lagras frostfritt.

Härdad primer

Färg	Svagt vit
------	-----------

Bruksanvisning

Förbehandling före limning:

Se Produktinformation för den aktuella limtypen.

Förbehandling innan spackling:

Förberedelse:

Underlaget skall vara torrt och fritt från fett, smuts och lösa partiklar. På sugande underlag används Primer förtunnat med vatten (se nedanstående schema). På täta underlag som keramiska plattor, målade ytor och terrasser primas med ett så kallad »slamning«, som består av vatten, Primer och golvspackelmasa i viktförhållandet 1:1:10.



**CHRISTIAN
BERNER**

Expect more

Primer blandas som angivet i nedanstående schema:

Primning av underlag*	Primas förtunnat i förhållandet (primer : vatten)	Primas med »slamning«
Anhydrit, gips	1:5 samt 1:3	
Betong, tät	1:1	
Betong, sugande	1:2,5	
Cementputs, tät	1:1	
Cementputs, sugande	1:2,5	
Keramiska plattor		Ja
Målade ytor		Ja
Gjutasfalt	1:1	
Terrasser		Ja
Trä, spån- och fiberplattor	Förtunnat	

Användningstemperatur:

Underlagets temperatur får inte vara under 5 °C.

Applicering:

Primer appliceras i ett jämt lager med en tät, inte för blöt borste. Det är viktigt att primer arbetas ordentligt in i underlaget, så att det uppnås bästa möjliga kontakt. »slamning« läggs på underlaget i 1 - 2 mm tjockt per lager. Före spackling skall primern vara helt torr, och »slamning« skall vara vittorr.

Torktid:

30 - 60 minuter, beroende på underlagets temperatur och fuktinnehåll.

Förbrukning:

1 liter Primer räcker till 10 - 14 m², beroende på underlagets sugförmåga.

Rengöring:

Primer på huden tas bort med vatten och tvål. Verktyg rengörs med vatten medan primern ännu är våt.

*För flera upplysningar och goda råd, hänvisas till Christian Berner AB.

Säkerhet:

Hälsoklass: Ingen

Brandriskklassning: Ingen

För ytterligare upplysningar om säkerheten hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.



**CHRISTIAN
BERNER**

Expect more