

KRAITEC® Spezial

Utgåva juni 2018



Skyddsmatta för godstransporter

Användningsområde

KRAITEC® Spezial är en skydds- och anti-glidmatta lämplig för lastsäkerhet i godstransporter tack vare sin höga friktionskoefficient, enligt VDI 2700 Sheet 14. KRAITEC® Spezial används även inom packnings- och emballeringsverksamhet. Ett urval av olika materialtjocklekar erbjuder er mycket god maximal lastvärden från 125 till 200 t / m² vilket möjliggör exakt anpassning till din individuella lastskyddskrav

Material

Gummigranulat (granulat Korn om 1-3 mm), med polyuretan som bindemedel.

Utseende

- Färg: Svart med mångfärgade fläckar
- Yta: Slät granulat struktur

Testdata

Brotthållfasthet:	Ca. 0,6 N/mm ²	DIN EN ISO 1798
Brottöjning:	Min. 60 %	DIN EN ISO 1798
	Min. 0,8 För tjocklekar: 4, 6, 8, 10 mm Kontakttyta: Träpall, lastbilsgolv med antislip-struktur	VDI 2700 Sheet 14
Friktionskoefficient:	E _n (B2)	EN 13501-1
Brandbeständighet:	E _n (B2)	EN 13501-1
Anv. temperaturområde:	-30 °C till +100 °C	
UV-beständig:	Beständig	DIN EN 1297, DIN EN ISO 3386-2
Maximal tillåten last:	Ca 125,0 t / m ² för 3, 4 mm tjocklek Ca 170,0 t / m ² för 5, 6 mm tjocklek Ca 200,0 t / m ² för 8, 10 mm tjocklek	

Standardmått och toleranser

	4, 6, 8, 10 mm	± 0,5 mm
Tjocklek (enskilda mattor):	12, 15, 18, 20 mm	± 1,0 mm
Längd (material i rulle):		± 1,5 %
Bredd (material i rulle):	1250 mm	± 1,5 %
(Andra längder och bredder på begäran)		
	3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	± 0,6 mm
Tjocklek (material i rulle):	12, 15, 18, 20 mm	± 1,0 mm
Densitet	Ca. 900 kg/m ³	



**CHRISTIAN
BERNER**

Expect more