

TRYCKVAKTER SERIE DU



- DU-seriens tryckvakter utgör tillförlitliga produkter utförda för styrning av tryck i industriella och medicinska applikationer.
- DU-serien är resistent mot stötar och vibrationer beroende på montage av tryckelement och mikrobrytare i en tät aluminiumkapsling.
- En metallbälg utnyttjas för att överföra tryckförändringar till en linjär rörelse. Gränsvärdet är enkelt inställbart.
- En precisionsmikrobrytare utnyttjas för att ge en elektrisk signal vid inställt gränsvärde.
Utförande i rostfritt stål kan erhållas för applikationer med aggressiva media.
Mikrobrytare med guldpläterade kontakter kan erhållas för lågspänningssignaler.
- DU-seriens tryckvakter kan monteras antingen direkt på ledningen eller fjärrmonteras med en montagekonsol.

Tekniska data

Standardutförande

Område	Hysteres	Anslutning	Kapsling	Belastning mikroswitch	Vikt	Temperatur-område
-1 - 0 bar 0 - 1 bar 0 -2,5 bar 0 - 4 bar 0 - 6 bar 0 - 10 bar 0 - 16 bar 0 - 25 bar	4 %	G 1/4"	IP 65	5A/230 VAC 0,4A/ 240 VDC	200g	- 20°C till + 70°C

Optioner

Område	Rostfr.stål utf. 1.4571	Mikrosw. Guld	Montage konsol	Ansl. G 1/2"	Ansl. i rostfr. st. G 1/2"	Kundanpassat utförande
-1 - 0 bar 0 - 1 bar 0 -2,5 bar 0 - 4 bar 0 - 6 bar 0 - 10 bar 0 - 16 bar 0 - 25 bar	tillgänglig	tillgänglig	tillgänglig	tillgänglig	tillgänglig	på förfrågan

Mått

