

WTW pH 3310

Utgåva: September 2016



WTW
a xylem brand

pH-mätare för lab och fältbruk

Bärbart instrument för pH-mätning

Inklusive pH-elektrod med inbyggd temperatursensor, väska och buffertlösningar

- Enkel att använda och kalibrera
- Vattentät enligt IP66 & IP67
- 1-, 2-, 3-, 4- och 5-punktskalibrering
- Parallell indikering av pH och temperatur
- Minne för 200 / 5000 mätvärden (manuellt / automatiskt)
- Minne för de 5 senaste kalibreringarna
- USB-utgång
- 3 års garanti
- Kompletterat med pH-elektrod SenTix 41, väska och buffertlösningar

Tillförlitlig pH-mätare för både tufft fältbruk och krävande laboriemätningar.

Stor tydlig bakgrundsbelyst LCD-display med parallell pH / mV och temperaturindikering.

Kontinuerlig mätvärdeskontroll visar om mätningen är inom kalibrerat mätområde.

Instrumentet är mycket enkelt att använda och kalibrera. Efter kalibrering visar instrumentet elektrodens status samt larmar vid förbrukad / defekt elektrod.

Instrumentet har en inbyggd logger för manuell eller automatisk tidsstyrd lagring av mätvärden. Lagrade mätvärden kan sedan enkelt visas på instrumentets display eller överföras till PC via ett USBminne.

Levereras komplett med pHelektrod med inbyggd temperatursensor, väska och buffertlösningar.

WTW pH 3310 kommer att ge dig stabila pH-mätningar i många år framåt.



**CHRISTIAN
BERNER**

Expect more



SM Pro, stötskydd för pH 3310
(art.nr. 902780)

Tekniska data

Modell	pH 3310 SET 2		
Artikelnummer	2AA312		
Mätområde	pH:	-2.0.....+19.9	
Upplösning		-2.00.....+19.99	
		-2.000.....+19.999	
	mV:	1200.0.....+1200.0	
		-2500.....+2500	
	Temperatur:	-5.0.....+105.0°C	
Noggrannhet (± 1 siffra)	pH:	± 0.1 pH	
		± 0.01 pH	
		± 0.005 pH	
	mV:	± 0.3 mV	
		± 1 mV	
	Temperatur:	± 0.1°C	
Temperaturkompensering	Automatisk kompensering via elektrodens inbyggda temperatursensor (NTC 30 k Ω eller Pt1000), alternativt via TFK 325		
Minne för mätvärden	Manuellt: 200 mätvärden med parallell temperatur, datum, tid, identitet och nr Automatiskt: 5000 mätvärden med parallell temperatur, datum, tid, identitet och nr		
Display	Bakgrundsbelyst LCD-display, parallell indikering av pH-värde och temperatur / information om lagrat värde		
Sensorkontroll	pH-elektrodens status kontrolleras vid kalibrering . Instrumentet visar resultatet på displayen		
pH-elektrod	SenTix 41, pH 0 – 14, 0 – 80°C		
AutoRead	Automatisk stabilitetsindikering vid mätning och kalibrering		
Kalibrering	1-, 2-, 3-, 4- och 5-punktskalibrering		
Kalibreringsprotokoll	Elektroddata från de 5 senaste kalibreringarna finns lagrade		
Utsignal	USB-utgång för dataöverföring till PC		
Drifttid	Upp till 1000 timmar med 4 x 1,5 V batterier (150 timmar med upplyst display)		
Klassning	IP66 och IP67		
Dimension	180 x 80 x 55 mm		
Vikt	Ca 400 gram		
Garanti	Instrument: 3 år från leverans		



**CHRISTIAN
BERNER**

Expect more