

Oxi 3205 / Oxi 3210

Utgåva September 2016



Syremätare för lab och fältbruk

Bärbart instrument för syremätning Inklusive syreelektrod, väska, extra membran, elektrolyt och rengöringslösning.

- Enkel att använda och kalibrera
- Vattentät enligt IP66 & IP67
- Parallell indikering av syre och temperatur
- Oxi 3210 har minne för 200 mätvärden (manuellt)
- Minne för den senaste kalibreringen • 3 års garanti
- Komplet med syreelektrod CellOx 325, väska och tillbehör

Syremätare för både tufft fältbruk och krävande laboriemätningar. Tack vare automatisk temperaturkompensering och lufttryckskompensation erhålls en stabil och tillförlitlig syremätning i fält och på laboratoriet.

Syremätaren har GLP-funktion som ytterligare säkerställer mätningen, dokumentation för senaste kalibreringen med kalibreringsdata samt larm för förbrukat / defekt membran.

Stor tydlig bakgrundsbelyst LCD-display med parallell syre och temperaturindikering.

Oxi 3210 har en inbyggd loggerfunktion som gör det möjligt att spara mätvärden manuellt. Lagrade mätvärden kan sedan enkelt visas på instrumentets display.

Levereras komplett med syreelektrod CellOx 325, väska, standardbatterier, rengöringslösning, elektrolyt och extra membran.

WTW Oxi 3205 / Oxi 3210 kommer att ge dig stabila syremätningar i många år framåt.



**CHRISTIAN
BERNER**

Expect more

Tekniska data

Modell	Oxi 3205 SET 1	Oxi 3210 SET 1
Artikelnummer	2BA101	2BA201
Mätområde upplösning	Koncentration:	0.00..... 19.99 mg/l 0..... 90 mg/l
	Syremättnad:	0.0..... 199.9% 0..... 600%
	Temperatur:	-5.0..... 105.0°C
	Koncentration:	± 0.5% av uppmätt värde
Noggrannhet (± 1 siffra)	Syremättnad:	± 0.5% av uppmätt värde
	Temperatur:	± 0.1°C
Lufttryckskompensation	Automatisk kompensation med inbyggd lufttryckssensor (0 – 1250 hPa)	
Minne för mätvärden	---	Manuellt: 200 mätvärden med parallell temperatur, datum, tid, identitet och nr
Display	Bakgrundsbelyst LCD-display, parallell indikering av syrevärde och temperatur / information om lagrat värde	
Sensorkontroll	Syreelektrodens status kontrolleras vid kalibrering Instrumentet visar resultatet på displayen	
Syreelektrod	CellOx 325 med 1,5 m kabel	
AutoRead	Automatisk stabilitetsindikering vid mätning och kalibrering	Automatisk / Manuell stabilitetsindikering vid mätning och kalibrering
Kalibrering	Kalibrering med kalibreringsbehållare OxiCal-SL	
Kalibreringsprotokoll	Elektroddata från senaste kalibreringen finns lagrad	
Utsignal	---	
Drifttid	Upp till 1000 timmar med 4 x 1,5 V batterier (150 timmar med upplyst display)	
Klassning	IP66 och IP67	
Dimension	180 x 80 x 55 mm	
Vikt	Ca 400 gram	
Garanti	Instrument: 3 år från leverans	



SM Pro, stötskydd för Oxi 3205 / Oxi 3210 (art.nr. 902780)



CHRISTIAN
BERNER

Expect more