

Oxi 3310

Utgåva Januari 2017



Syremätare för lab och fältbruk

Bärbart instrument för syremätning Inklusive syreelektrod, väska, extra membran, elektrolyt och rengöringslösning.

- Enkel att använda och kalibrera
- Vattentät enligt IP66 & IP67
- Parallell indikering av syre och temperatur
- Minne för 200 / 5000 mätvärden (manuellt / automatiskt)
- Minne för de 5 senaste kalibreringarna
- USB-utgång
- 3 års garanti
- Komplet med syreelektrod CellOx 325, väska och tillbehör

Syremätare för både tufft fältbruk och krävande laboriemätningar. Tack vare automatisk temperaturkompensering och lufttryckskompensation erhålls en stabil och tillförlitlig syremätning i fält och på laboratoriet.

Syremätaren har GLP-funktion som ytterligare säkerställer mätningen, dokumentation för de 5 senaste kalibreringarna med kalibreringsdata samt larm för förbrukat / defekt membran.

Stor tydlig bakgrundsbelyst LCDdisplay med parallell syre och temperaturindikering.

Den inbyggda loggerfunktionen gör det möjligt att spara mätvärden både manuellt och automatiskt via tidsstyrd loggning. Lagrade mätvärden kan sedan enkelt visas på instrumentets display eller överförs till PC via ett USBminne.

Levereras komplett med syreelektrod CellOx 325, väska, standardbatterier, rengöringslösning, elektrolyt och extra membran.

WTW Oxi 3310 kommer att ge dig stabila syremätningar i många år framåt.



**CHRISTIAN
BERNER**

Expect more

Teknisk data

Modell	Oxi 3310 SET 1
Artikelnummer	2BA301
	Koncentration: 0.00..... 19.99 mg/l 0..... 90 mg/l
	Syremättnad: 0.0..... 199.9% 0..... 600%
Mätområde upplösning	Temperatur: -5.0..... 105.0°C
	Koncentration: ± 0.5% av uppmätt värde
	Syremättnad: ± 0.5% av uppmätt värde
Noggrannhet (± 1 siffra)	Temperatur: ± 0.1°C
Lufttryckskompensation	Automatisk kompensation med inbyggd lufttryckssensor (0 – 1250 hPa)
Minne för mätvärden	Manuellt: 200 mätvärden med parallell temperatur, datum, tid, identitet och nr Automatiskt: 5000 mätvärden med parallell temperatur, datum, tid, identitet och nr
Display	Bakgrundsbelyst LCD-display, parallell indikering av syrevärde och temperatur / information om lagrat värde
Sensorkontroll	Syreelektrodens status kontrolleras vid kalibrering Instrumentet visar resultatet på displayen
Syreelektrod	CellOx 325 med 1,5 m kabel
AutoRead	Automatisk / Manuell stabilitetsindikering vid mätning och kalibrering
Kalibrering	Kalibrering med kalibreringsbehållare OxiCal-SL
Kalibreringsprotokoll	Elektroddata från de 5 senaste kalibreringarna finns lagrade
Utsignal	USB-utgång för dataöverföring till PC
Drifttid	Upp till 1000 timmar med 4 x 1,5 V batterier (150 timmar med upplyst display)
Klassning	IP66 och IP67
Dimension	180 x 80 x 55 mm
Vikt	Ca 400 gram
Garanti	Instrument: 3 år från leverans



SM Pro, stötskydd för Oxi 3310 (art.nr. 902780)



**CHRISTIAN
BERNER**

Expect more