



## Auskleidungssystem für Biogasanlagen

Korrosion und Verschleiß muß nicht sein!



### MATERIALEIGENSCHAFTEN

- Keine Korrosion, beste Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Verschleißfestigkeit - sehr langlebig
- Kein Anbacken, kein Anfrieren im Winter - leichte Reinigung
- Hohe Gleitfreudigkeit - Energieeinsparung

### Vorteile

- Keine aufwändige Vorbehandlung des Behälters notwendig - nur trocken kehren
- Die Auskleidung kann direkt auf das unbehandelte Stahlblech montiert werden.
- Die Auskleidungsplatten werden bereits bei uns im Werk zugeschnitten und gebohrt
- Durch das Verschweißen der Stöße und das Abdichten der Bohrungen entsteht ein in sich abgeschlossener Behälter - keine Korrosion.
- Keine Beschädigungen am Behälter durch Bohrungen oder Schweißnähte
- Keine Schrauben, Muttern, etc. auf der Blechaußenseite, keine Verletzungsgefahr

**Auf Wunsch alles aus  
einer Hand:  
Von der Projektierung bis zur  
fertigen Montage -  
eine Ansprechperson.**

### Röchling LERIPA Papertech

Röchlingstraße 1 · A-4151 Oepping · Tel. +43 7289 - 4611 · Fax +43 7289 - 4611 - 80  
robaproducts@leripa.com · www.leripa.com



## REFERENZEN Auskleidungen

- Wandschamel Bioenergie, A-4133 Niederkappel  
Leistung: 250KW, Biogasreaktor 1.215 m<sup>3</sup>  
Auskleidung Biodos Duo, 25m<sup>3</sup>, Gras, Mais
- D.B.S. Bernd Weiß, D-35327 Ulrichstein  
Auskleidung Biodos Duo, 30m<sup>3</sup>, Gras, Mist
- Naturgas Ardorf, D-26409 Wittmund/Ardorf  
Leistung: 1,13MW, Auskleidung Biodos Trio 80m<sup>3</sup>
- Biogasanlage Rügkamp, D-23992 Rügkamp  
Leistung: 500KW, Auskleidung Biodos Duo, 30m<sup>3</sup>
- Naturgas Ardorf, D-26409 Wittmund/Ardorf  
Biodos Trio- Verbreiterung H=195cm
- Bioenergie Birx, D-84163 Marklkofen  
Auskleidung Biodos Duo, 35m<sup>3</sup>
- Bioenergie Schnellberger, A-5230 Schalchen  
Auskleidung Trioliet Solomix, 12m<sup>3</sup>
- Rudolf Schmid, D- 87640 Ebenhofen  
Auskleidung Biodos Duo, 30m<sup>3</sup>
- GbD Galler, D-84168 Aham  
Auskleidung Biodos Duo, ca. 30m<sup>3</sup>



**hervorragende  
Testergebnisse**

## REFERENZEN Hochförderer

- Förderhöhe: 7 m
- Fördergut: Mais- Grassilage,
- Fördermenge: 27 to/Tag
- Nach 3 Jahren Betrieb kein Verschleiß!
- Deutliche Erhöhung der Standzeit möglich!



### Röchling LERIPA Papertech

Röchlingstraße 1 · A-4151 Oepping · Tel. +43 7289 - 4611 · Fax +43 7289 - 4611 - 80  
robaproducts@leripa.com · www.leripa.com